

bronx

METROPOLIS[®]

MADE IN ITALY



Preparazione Supporto: Pulire il supporto ed eliminare eventuali grosse asperità con una mano di Factor a rasare. Applicare 1 mano di fissativo all'acqua Metro Fix.

	FASE	PRODOTTO	CONSUMO	TECNICA
BRONX 1	1	factor	1,25 kg	Applicare 1 mano uniforme di Factor con Frattone Pollock e tamponare con Spugna Dali in modo da rendere la superficie sbrecciata. Dopo 10'-15' lisciare con Frattone Pollock
	2	acqua.dolce	0,07 l	Applicare in maniera disomogenea Acqua.Dolce diluita al 20% con acqua con Pennello Klimt.
	3	soul cement	0,66 kg	Applicare con Frattone Pollock 1 mano disomogenea di Soul Cement, lasciando "a vista" porzioni della prima mano. Per ottenere un effetto più luminoso, applicare su asciutto una 2° mano disomogenea di Soul Cement.
BRONX 2	1	factor	1,25 kg	Applicare 1 mano uniforme di Factor con Frattone Pollock e su fresco tamponare la superficie con Spugna Dali.
	2	soul cement	0,66 kg	Applicare frammenti di stampe utilizzando Soul Cement con Frattone Pollock e lavorare il prodotto in maniera disomogenea lasciando a vista porzioni della precedente mano di Factor e delle immagini stesse. Per un effetto più luminoso applicare una 2° mano di Soul Cement in colore diverso.