



Fijador al agua antihumo

DESCRIPCIÓN

Fijador transparente antihumo formulado con aglomerantes específicos en solución acuosa que lo hacen idóneo para el tratamiento de espacios con amarilleo y manchas de humo debidas a estufas, chimeneas y cocinas. Particularmente idóneo como imprimación para la posterior aplicación de Idrofumo. Para interiores. Reservado para usuarios profesionales.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Bloquea las manchas de humo

DATOS TÉCNICOS

Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm)
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Barniz para capa de fondo, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, semibrillante, vinilversático. (A2.B.O.A.2.HF)
Peso específico	1000 ± 50 g/l
	6.5-7
Tipo de resina/aglomerante	Vinilversática
Contenido sólido	40 ± 2%
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 4h, se seca completamente pasadas las 12 h
VOC	Cat A/h: límite 30 g/l (2010); este producto contiene 28 g/l de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 6 m ² /l
Rendimiento por envase	(25 l): 150 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: pasadas 24 h con todos los productos carentes de disolventes
Gama de colores	Transparente
Dilución	Agua; 20% = 200 ml por cada litro de producto

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Enfoscados de cemento, enfoscados pintados, paredes enrasadas y elementos de yeso, hormigón armado a la vista, elementos prefabricados en hormigón, fibrocemento, que hayan absorbido humo

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +35°C HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Todos los soportes deben prepararse cuidadosamente mediante cepillado manual y/o lavado con máquina de chorro de agua de los restos carbonosos que puedan quedar, así como de las pinturas existentes no perfectamente fijadas.

Herramientas:

brocha, rodillo

Procedimiento de Aplicación:

Diluir BLOCCAFUMO como se indica y mezclar con agitador de bajo número de revoluciones. Aplicar una mano cruzando las pasadas durante la aplicación.

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

25 l - 5 l - 1 l

Conservación:

6 meses en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol