


COLORANTI CONC YOUCOLOR A SOLVENTE


Ficha Técnica - Ed. 03/2022



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



INDOOR



OUTDOOR



READY
TO USE

Pasta colorante a base de disolvente

DESCRIPCIÓN

Tintes en base disolvente para interiores y exteriores con alta concentración de pigmentos principalmente inorgánicos con muy alto poder colorante. Permiten obtener tonalidades intensas y tienen una muy alta resistencia a la fotodegradación. Se puede utilizar en todos los productos epoxi de poliuretano en base solvente y no alquídicos. Para uso profesional

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Tinte concentrado

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	No clasificable
Tipo de resina/aglomerante	alquido / cetona
VOC	Producto no destinado a los usos previstos por la Directiva 2004/42/CE

TEÑIR	SIGLA	DENSIDAD +/- 0.03 KG/L	VISCOSIDAD' BROOKFIELD CPS A 20°C (5RPM)
GIALLO OSSIDO INDUSTRIA	SGO	1,97	2400 +/- 200
GIALLO CROMO INDUSTRIA	SGR	1,69	8000 +/- 1000
GIALLO LIMONE INDUSTRIA	SGL	1,66	1000 +/- 200
ROSSO OSSIDO INDUSTRIA	SRO	2,01	1000 +/- 200
BLU FTALO INDUSTRIA	SBF	1,06	760 +/- 110
VERDE FTALO INDUSTRIA	SVF	1,08	10000 +/- 1000
NERO INDUSTRIA	SBL	1,09	1100 +/- 200
TITANIO INDUSTRIA	SWH	2,13	1300 +/- 200
ROSSO VIVO INTERNO	SRS	1,14	3600 +/- 200
ARANCIO INTERNO	SAR	1,35	5400 +/- 500
BORDEAUX INTERNO	SBS	1,10	10000 +/-1000

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

COLORANTI CONC YOUCOLOR A SOLVENTE



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



Ficha Técnica - Ed. 03/2022

VIOLETTO INTERNO	SVV	1,02	650 +/- 100

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	No determinable
Dilución	listo para usar

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Preparación del Soporte:

El producto no debe utilizarse solo sino siempre como aditivo para pinturas o esmaltes al solvente, por lo que los soportes son los indicados en las fichas técnicas de los productos individuales

Procedimiento de Aplicación:

Agitar el envase en la batidora durante 5 minutos antes de cada uso. Vierta el tinte en el Tintómetro o pintura sin diluir y mezcle bien. Es recomendable esperar unas horas antes de aplicar el producto

Herramientas:

Notas:

Condiciones Ambientales:

Mín +5 °C máx +40 °C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO

Envase:

1l - 2l

Conservación:

2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol.

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES