

DILUENTE PER POLIURETANICI

Ficha Técnica - Ed. 01/2023



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED



Diluyente para poliuretánicos

DESCRIPCIÓN

Diluyente poliuretánico para fondos y acabados poliuretánicos brillantes y mates.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

Peso específico	870 ± 50 g/l
Tipo de resina/aglomerante	Diluyente
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	Claro
-----------------	-------

APLICACIÓN

Procedimiento de Aplicación:

Apto para diluir productos como: Betonglass, Ivaglass, Paviglass. Seguir las cantidades indicadas en la ficha técnica del producto terminado.

ALMACENAMIENTO

Conservación:

1 año en envases cerrados entre 5 y 30°C, temer exposición directa al sol

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales.

Para información sobre posibles peligros consultar la ficha de datos de seguridad

Envase:

1l - 5l - 25l

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.