

# DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

Ficha Técnica - Ed. 01/2023



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED

IVAS INDUSTRIA VERNICI



## Diluyente para spartitraffico

### DESCRIPCIÓN

Diluyente específico para acabados con spartitraffico.

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

### DATOS TÉCNICOS

Peso específico	800 ± 50 g/l
Tipo de resina/aglomerante	diluyente
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

### CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	Claro
-----------------	-------

### APLICACIÓN

:

### ALMACENAMIENTO

#### Conservación:

1 año en envases cerrados entre 5 y 30°C, temer exposición directa al sol

#### Indicaciones de eliminación y seguridad:

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Para información sobre posibles peligros consultar la ficha de datos de seguridad

#### Envase:

1l - 5l - 25l

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia  
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - [www.gruppoivas.com](http://www.gruppoivas.com) - [ivas@gruppoivas.com](mailto:ivas@gruppoivas.com)

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.