

DILUENTE SINTETICO

Ficha Técnica - Ed. 01/2023



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



Diluyente sintético

DESCRIPCIÓN

Diluyente sintético para esmaltes sintéticos y oleosintéticos.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

Peso específico	800 ± 50 g/l
Tipo de resina/aglomerante	Diluyente sintético
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	Claro
Dilución	Listo para usar

APLICACIÓN

Procedimiento de Aplicación:

Apto para diluir productos como: Aderlac HQ, Encerado mate, Fondo per Legno, Marineria, Marineria Opaco, Micafer, Minio Oleofenólico, Muralpac liso, Rusty. Seguir las cantidades indicadas en la ficha técnica del producto terminado.

ALMACENAMIENTO

Conservación:

1 año en envases cerrados entre 5 y 30°C, temer exposición directa al sol

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

0.5l - 1l - 5l - 25l