



OUTDOOR



WATER BASED



BRUSH



ROLLER



INDOOR

Fijador al agua con silicatos

DESCRIPCIÓN

Fijador al agua para ciclos minerales a base de silicatos. Particularmente idóneo para consolidar enfoscados ya existentes, reparados y para soportes con pinturas orgánicas viejas. Puede utilizarse como diluyente con Ivasil Pittura e Ivasil Fondo. Conforme a la norma DIN 18363. Para interior y exterior. Reservado para usuarios profesionales.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Alta transpirabilidad;
- silicatiza



MINERAL

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Aspecto de la película EN 13300 | Mate (≤ 10 gloss 85°) |
| Espesor EN 13300 | Clase A, fina ($< 100 \mu\text{m}$) |
| Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682) | Pintura para capa de fondo, en solución acuosa, monocomponente, de secado químico reactivo, mate, con silicatos inorgánicos. (A2.A.O.C.2.QA) |
| Peso específico | $1100 \pm 50 \text{ g/l}$ >11 |
| Tipo de resina/aglomerante | Silicato inorgánico |
| Contenido sólido | $13 \pm 2\%$ |
| Tiempo de espera | Admite recubrimiento de pintura después de 4h, se seca completamente pasadas las 12 h |
| VOC | Cat A/h: límite 30 g/l (2010); este producto contiene 1,00 g/l de COV como máximo |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rendimiento | Con la aplicación de 1 mano: 7-8 m ² /l |
| Rendimiento por envase | (25 l): 200 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte. |
| Recubrimiento con capa de pintura | Compatibilidad con otros productos: con los productos de la Línea IVASIL una vez seco o pasadas 24 h |
| Gama de colores | Transparente |
| Dilución | Agua; Listo para usar. |

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Enfoscados de cemento a base de cal, enfoscados pintados inorgánicos, soportes minerales

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +35°C HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Todos los soportes deben ser cuidadosamente preparados mediante cepillado manual, lavado o máquina de chorro de agua, según la naturaleza y la intensidad de la suciedad depositada en las superficies a tratar; las viejas pinturas inorgánicas y sus correspondientes residuos deben retirarse. Dada la fuerte alcalinidad de la pintura deben protegerse convenientemente todas las superficies no minerales. El producto marca irremediamente los vidrios.

Herramientas:

brocha, rodillo

Procedimiento de Aplicación:

Mezclar IVASIL PRIMER S con agitador de bajo número de revoluciones. Aplicar una mano cruzando las pasadas durante la aplicación. Sobre enfoscados con reparaciones pueden necesitarse dos manos.

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

25 l - 5 l

Conservación:

6 meses en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACION

