

SVERNICIATORE N11

Ficha Técnica - Ed. 04/2023




COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED

IVAS[®] INDUSTRIA
VERNICI



INDOOR



OUTDOOR



SOLVENT
BASED



BRUSH



READY
TO USE

Producto decapante

DESCRIPCIÓN

Producto decapado libre de cloruro de metileno, diseñado para eliminar cualquier tipo de pintura, barniz o revestimiento que ya se haya secado independientemente de su edad o naturaleza. Para interior y exterior. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Elimina pinturas viejas

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película EN 13300	NA
Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm)
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Gel decapante
Peso específico	930 ± 50 g/l
	n.p.
Tipo de resina/aglomerante	NA
Contenido sólido	< 2,5 %
Tiempo de espera	4-5 minutos
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 2-3 m ² /l
Rendimiento por envase	(20 l): 60 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Después de una atenta limpieza, todos los productos
Gama de colores	Transparente
Diluyente	Diluyente Nitro Antinebbia (IVAS)
Dilución	Listo para usar

APLICACIÓN

Notas:

na

Idoneidad de los Soportes:

soportes pintados

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +30°C HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Todos los soportes deben prepararse mediante cepillado manual a fin de eliminar restos en polvo superficiales que podrían disminuir la acción decapante del SVERNICIATORE N 11

Herramientas:

brocha

Procedimiento de Aplicación:

Mezclar el producto.

Extender el producto con una brocha (tipo de pelo: nylon, cerdas de origen animal) sobre la superficie a despintar. Esperar 4-5 minutos y rascar con una espátula las partes a medida que vayan siendo sometidas a la acción del producto, asegurándose de trabajar bajo la película arrugada por obra del disolvente contenido en el producto. Repetir la operación hasta obtener la completa eliminación. Limpiar seguidamente las superficies decapadas con Diluyente Antinebbia (IVAS) antes de proceder con cualquier operación sucesiva de pintado. Evitar utilizar sobre materiales plásticos y aplicar sobre superficies calientes o expuestas al sol.

SVERNICIATORE N11

Ficha Técnica - Ed. 04/2023



ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

20 l

Conservación:

6 meses en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol