

TASSELLO ND K



Ficha Técnica - Ed. 02/2022



Taco universal de percusión y de rosca para la fijación de perfiles iniciales de sistemas ETICS con tornillo de acero.

DESCRIPCIÓN

Taco de percusión y de rosca sin plato para la fijación de perfiles iniciales de sistemas por capas ETICS, con tornillo de acero zincado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Innovador taco que permite un notable ahorro de tiempo en aplicaciones ligeras
 - Taco de poliamida
 - Tornillo con cabeza avellanada en acero galvanizado
 - Profundidad de anclaje y de perforación reducidas
 - Fijación y anclaje seguros
- Utilizar los separadores EJOT AS para compensar las tolerancias debidas a las irregularidades de la fachada

DATOS TÉCNICOS

	Valor
Medidas disponibles	Φ 60 mm, L=60 mm Φ 80 mm, L=80 mm
Profundidad de anclaje	≤ 30 mm
Accionamiento	Percusión/roscado
Φ orificio	6 mm
Profundidad orificio	70 mm para tacos Φ 60 mm, L=60 mm 90 mm para tacos Φ 80 mm, L=80 mm

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

- ELEMENTOS DE COMPENSACIÓN de las tolerancias de planicidad de la fachada.

NOMBRE DE PRODUCTO "ELEMENTO DI COMPENSAZIONE"	Esesor [mm]	color	imagen
AS 3	3	verde	
AS 5	5	amarillo	
AS 8	8	naranja	
10	10	azul claro	
15	15	negro	

NOTAS

En presencia de ladrillo perforado y hormigón celular, se aconseja perforar únicamente con movimiento de rotación, utilizando las brocas específicas "High Speed" disponibles en catálogo. Bajo ningún concepto se debe perforar con movimiento de percusión.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40- 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tfno. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Este Boletín Técnico ha sido redactado conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos, sin que ello implique asumir responsabilidades al respecto, ya que no está a nuestro alcance controlar las condiciones de empleo. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.