

TASSELLO ND K

Scheda Tecnica - Ed. 02/2022



Tassello universale a percussione e ad avvitamento per il fissaggio di profili di partenza di sistemi ETICS con vite in acciaio.

DESCRIZIONE

Tassello a percussione e ad avvitamento senza piattello per il fissaggio di profili di partenza di sistemi a cappotto ETICS, con vite in acciaio zincato.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Tassello innovativo che permette un notevole risparmio di tempo su applicazioni leggere
 - Tassello in poliammide
 - Vite con testa svasata in acciaio zincato
 - Profondità di ancoraggio e di foratura ridotte
 - Fissaggio e ancoraggio sicuri
- Utilizzare i distanziali EJOT AS per compensare le tolleranze dovute alle irregolarità della facciata

DATI TECNICI

	Valore
Dimensioni disponibili	Φ 60 mm, L=60 mm Φ 80 mm, L=80 mm
Profondità di ancoraggio	≤ 30 mm
Azionamento	Percussione/Avvitamento
Φ foro	6 mm
Profondità foro	70 mm per tasselli Φ 60 mm, L=60 mm 90 mm per tasselli Φ 80 mm, L=80 mm

ACCESSORI CORRELATI

- ELEMENTI DI COMPENSAZIONE delle tolleranze di planarità della facciata.

NOME PRODOTTO "ELEMENTO DI COMPENSAZIONE"	Spessore [mm]	colore	immagine
AS 3	3	verde	
AS 5	5	giallo	
AS 8	8	arancione	
10	10	azzurro	
15	15	nero	

NOTE

In presenza di laterizio forato e calcestruzzo cellulare si raccomanda la foratura con il solo movimento di rotazione, e si consigliano punte da trapano specifiche "High Speed" presenti a listino. E' assolutamente da evitarsi la foratura con il movimento a percussione.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.